Kugel-Anbohrarmatur

Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere aus gasbeständigem NBR-Material nach DIN EN 682
Für erdverlegte PE-Druckrohre, geeignet für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I bis MOP 10, für obere Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Kugel-Anbohrarmatur ohne Betriebsabsperrung, aus Pressmessing, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet, beidseitig um 45° drehbar.
Integrierte Hilfsabsperrung durch Absperrkugel mit Teflon-Dichtung. A2-Edelstahl-Bedienungsvierkant mit doppelt anschlagendem Passstift.
Verschlussstopfen aus bleifreiem Silicium-Messing, mit O-Ring-Abdichtung, Montage-Sechskant und mit Linksgewinde.

Anschluss- und Haltestück Schweißsystem FRIALEN, mit Übergangsstück aus bleifreiem Silicium-Messing.

Abmessung: d ... mm x Rp 1 1/2“

Artikel-Nr. 11487..