Kugelhahn-Anbohrarmatur

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270).
Für PVC-Druckrohr, geeignet für Trinkwasser bis PN 16, für seitliche Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Anbohr-Kugelhahn, aus Pressmessing, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet. Bedienungsvierkant aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit doppelter O-Ring-Abdichtung, mit „Offen-Zu“-Begrenzung, Schließwinkel 90°, geschützter, doppelt anschlagender Begrenzungsstift, Absperrkugel aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Hilfs- und Betriebsabsperrung.

Anschluss- und Haltestück aus EN-GJS-400-15, EPS-beschichtet, mit Gummieinlage und Dichtung, Schrauben aus A2-Edelstahl.

Abmessung: DN ... x Rp 1 1/2“

Artikel-Nr. 111620.