FGinox

REF. RBISWP

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW

Robinet à tournant sphérique 3 pièces inox à passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.
L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et par des sièges en PTFE chargés verre.
Partie centrale démontable pour une maintenance facilitée.
Le robinet peut être commandé par un actionneur monté directement sur la platine ISO 5211 grâce à l'axe carré.

Certificat 3.1

CE

TÜVRheinland®
PED/2014/68/UE



Dimensions :	DN8 à DN100
Raccordement :	A souder SW
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+150°C
Pression Maxi :	63 Bars (jusqu'au DN20)
Caractéristiques :	Axe inéjectable Poignée cadenassable Passage intégral Presse étoupe PTFE
Matière :	Inox ASTM A351 CF8M

FGinox
SAS au capital de 490 000 Euros
N° Siret : 330 458 340 00065 Naf : 4674A
N° ident. TVA FR 15330458340

FGinox
3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France
France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E.france@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW


CARACTERISTIQUES :

- Motorisable grâce à la platine ISO 5211
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe PTFE
- Siège PTFE chargé verre
- Poignée cadenassable
- Bille pleine
- Modèle 3 pièces

UTILISATION :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini et maxi admissible Ts : -10°C à + 150°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars jusqu'au DN20, 40 bars du DN25 au 50, 25 bars du DN65 au 80 et 20 bars en DN100 (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :



ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	8	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple (Nm)	2-5	3-5	3.5-5	5-8	6-12.5	7-17	14-21	20-30	35-45	50-70	80-100

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :


DN	8	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs (m3/h)	10.7	20.7	28.5	50.7	79.2	129	183	317	535	811	1268

GAMME :

- Robinet à tournant sphérique 3 pièces à platine ISO à souder SW inox **Ref. RBISWP** du DN8 au DN100

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW


NOMENCLATURE :



Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox ASTM A351 CF8M
2	Embout	
3-4	Rondelle + écrou	Inox AISI 304
5	Siège	PTFE chargé verre
6	Joint de corps	PTFE
7	Rondelle de glissement	
8	Rondelle	Inox AISI 304
9	Axe	
10-11	Butée + écrou	
12	Système de cadenassage	
13	Poignée	
14	Gaine poignée	Plastique
15	Ecrou poignée	Inox AISI 304
16	Rondelle frein	
17	Fouloir	
18	Presse étoupe	PTFE
19	Vis	Inox AISI 304
20	Sphère	Inox ASTM A351 CF8M

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW

DIMENSIONS (en mm) :




DN	8	12	15	20	25	32	40	50
Ø D	9.2	12.8	15	20	25	32	38	50
L	60		75.1	76.5	86.2	103	118	131.5
L1	128				150		184	
L2	63		72	77	90	96	107	116
L3	10			13				16
B	22		25.5	30.8	37.8	47	57	68
Ø SW	14.1	17.6	21.9	27.4	34.2	42.8	48.8	61.1
W (sur plat)	18	22	26	33	40	48	55	67
ISO 5211	F03/F04				F04/F05		F05/F07	
C	9				11		14	
H	8.5		9.5		11		15	
Poids (Kg)	0.55			0.75	1.05	1.8	2.45	3.9
Ref.	RBISWP8	RBISWP12	RBISWP15	RBISWP20	RBISWP25	RBISWP32	RBISWP40	RBISWP50

FGinox
3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France
France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E.france@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW

DIMENSIONS (en mm) :



DN	65	80	100
Ø D	65	80	100
L	164.6	182.7	217.7
L1	260		335
L2	148	155	180
L3	16		19
B	88.1	100.2	119.1
Ø SW	77	89.9	115.4
ISO 5211	F07/F10		
C	17		
H	20		
Poids (Kg)	9.87	13.18	23.6
Ref.	RBISWP65	RBISWP80	RBISWP100

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES PLATINE ISO INOX A SOUDER SW

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : CE N° 0035
  Catégorie de risque III Module H
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598
- Embouts à souder SW suivant la norme DIN 3239
- Platine suivant la norme ISO 5211

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.