Robinetterie industrielle→ Vannes à boisseaux sphériques 3 voies motorisées

3 voies FFF Gaz BSP en L ou T avec actionneur électrique

Corps PN64 < DN65 - PN40 <2265> DN65



I.4VRL_E

DN	Actionneur	Poids (Kg)	Nature	Type	Réf.	Type	Réf.
15	SMS50010	1,4	316	en L	4VRL15E	en T	4VRT15E
20	SMS50010	1,8	316	en L	4VRL20E	en T	4VRT20E
25	SMS50010	2,4	316	en L	4VRL25E	en T	4VRT25E
32	SMS100012*	3,9	316	en L	4VRL32E	en T	4VRT32E
40	SMS100012*	4,9	316	en L	4VRL40E	en T	4VRT40E
50	SMS100012*	8,8	316	en L	4VRL50E	en T	4VRT50E

**Modèles livrés sans poignée – Commande manuelle sous capot*

Vannes Inox 316 (3 pièces)
Siège : PTFE
PN : 25 bars - Pression de service 10 bars (eau claire)
Raccordement : F/F Gaz BSP
Température fluide : -20 à +160°C
Température de l'actionneur : maxi 55°C
Indice de protection : IP65
Servomoteurs 220V 50Hz
Temps de fermeture : 30 secondes
Service continu : 100% du temps à couple maxi
Fixation vanne et carré selon ISO 5211

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

3 WAYS BSP FFF L OR T PORT WITH ELECTRIC ACTUATOR

Body NP64 < DN65 - NP40 <2265> DN65



I.4VRL_E

DN	Actionneur	Weight (Kg)	Nature	Type	Réf.	Type	Réf.
15	SMS50010	1,4	316	L port	4VRL15E	T port	4VRT15E
20	SMS50010	1,8	316	L port	4VRL20E	T port	4VRT20E
25	SMS50010	2,4	316	L port	4VRL25E	T port	4VRT25E
32	SMS100012*	3,9	316	L port	4VRL32E	T port	4VRT32E
40	SMS100012*	4,9	316	L port	4VRL40E	T port	4VRT40E
50	SMS100012*	8,8	316	L port	4VRL50E	T port	4VRT50E

**Supplied without handle- Manual operator inside*

Stainless steel valve (3 pieces)
Seat : PTFE
PN : 25 bars - Working pressure 10 bars (clear liquid)
Connection : BSP Female/Female threading (BW and SW on request)
Fluid temperature : -20° to 160°C
Actuator temperature : 55°C
Enclosure : IP65
Motor 220V 50Hz
Closing time : 30 seconds
Duty rating : 100% of the time at maximum torque
Fixation on the valve and square base to ISO 5211

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

Válvulas de fontanería industrial → Válvulas de bola 3 vías motorizadas

3 vías HHH Gas BSP en L o T con accionador eléctrico

Cuerpo PN64 < DN65, PN40 < DN65



I.4VRL_E

DN	Actionneur	Peso (kg)	Naturaleza	Tipo	Réf.	Tipo	Réf.
15	SMS50010	1,4	316	en L	4VRL15E	en T	4VRT15E
20	SMS50010	1,8	316	en L	4VRL20E	en T	4VRT20E
25	SMS50010	2,4	316	en L	4VRL25E	en T	4VRT25E
32	SMS100012*	3,9	316	en L	4VRL32E	en T	4VRT32E
40	SMS100012*	4,9	316	en L	4VRL40E	en T	4VRT40E
50	SMS100012*	8,8	316	en L	4VRL50E	en T	4VRT50E

**Modelo SM100012 suministrado sin empuñadura - Accionamiento manual bajo tapa*

Válvulas acero inox. 316 (3 piezas)
Asiento: PTFE
PN: 25 bar - Presión de servicio 10 bar (agua limpia)
Conexión: F/F Gas/BSP
Temperatura fluido: de -20 a + 160 °C
Temperatura del accionador: máx. 55°C
Índice de protección: IP65
Servomotores 220 V 50 Hz
Tiempo de cierre: 30 segundos
Servicio continuo: 100 % del tiempo a par máx.
Fijación válvula y cuadrado según ISO 5211

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

VALVOLE INDUSTRIALI → VALVOLE A SFERA A 3 VIE MOTORIZZATE

3 vie FFF Gas BSP a L o a T con attuatore elettrico

Corpo PN64 < DN65, PN40 < DN65



I.4VRL_E

DN	Actionneur	Peso (kg)	Tipologia	Tip.	Réf.	Tip.	Réf.
15	SMS50010	1,4	316	a L	4VRL15E	a T	4VRT15E
20	SMS50010	1,8	316	a L	4VRL20E	a T	4VRT20E
25	SMS50010	2,4	316	a L	4VRL25E	a T	4VRT25E
32	SMS100012*	3,9	316	a L	4VRL32E	a T	4VRT32E
40	SMS100012*	4,9	316	a L	4VRL40E	a T	4VRT40E
50	SMS100012*	8,8	316	a L	4VRL50E	a T	4VRT50E

**Modello SM100012 fornito privo di leva - Comando manuale interno*

Valvole Inox 316 (3 pezzi)
Sede: PTFE
PN: 25 bar - Pressione di esercizio 10 bar (acqua pulita)
Raccordo: F/F Gas/BSP
Temperatura fluido: da -20 a + 160°C
Temperatura attuatore: 55°C max.
Indice di protezione: IP65
Servomotori 220V 50Hz
Tempo di chiusura: 30 secondi
Regolazione continua: 100% del tempo a coppia max.
Fissaggio valvola e base secondo ISO 5211

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrieventile → 3-WEGE-MOTORKUGELHÄHNE

3-Wege-Elektro-Kugelhähne GAZ BSP mit L- oder T-Bohrung, allseitig Innengewinde

Körper PN64 < DN65, PN40 < DN65



I.4VRL_E

DN	Actionneur	Gewicht (Kg)	Material	Typ	Réf.	Typ	Réf.
15	SMS50010	1,4	316	L-Bohrung	4VRL15E	T-Bohrung	4VRT15E
20	SMS50010	1,8	316	L-Bohrung	4VRL20E	T-Bohrung	4VRT20E
25	SMS50010	2,4	316	L-Bohrung	4VRL25E	T-Bohrung	4VRT25E
32	SMS100012*	3,9	316	L-Bohrung	4VRL32E	T-Bohrung	4VRT32E
40	SMS100012*	4,9	316	L-Bohrung	4VRL40E	T-Bohrung	4VRT40E
50	SMS100012*	8,8	316	L-Bohrung	4VRL50E	T-Bohrung	4VRT50E

**Lieferung Modell SM100012 ohne Griff - Handsteuerung unter Haube*

Edelstahlventile 316 (3 Stück)
Dichtung PTFE
PN : 25 bar-Betriebsdruck 10 Bar (Reinwasser)
Anschluss: F/F Gas/BSP
Mediumtemperatur: -20 bis + 160°C
Temperatur des Aktuators: max. 55°C
Schutzklasse: IP65
Stellmotoren 220V 50Hz
Zuschaltzeit: 30 Sekunden
Dauerbetrieb: 100 % der Zeit mit Maximal-Anziehdrehmoment
Befestigung Ventil und Vierkant gemäß ISO 5211

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340