KUREK KULOWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE GWINTOWANY
REDUCED BORE THREADED BALL VALVE
ЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН С ПОНИЖЕННЫМ ПРОХОДОМ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
CiPSienie / Pressure / Давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKN 2g PB
DN15 - DN50


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50



SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
7	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
8	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
11	Pierścień stożkowy	Conical rings	Кольцо коническое	PTFE+15%C
12	Pierścień ślizgowy	Slip ring	Кольцо скользящее	CuPS10
13	Dławica	Gland	Сальник	X20Cr13
14	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
15	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580

WKN 2g PB

DN15 - DN50






TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	Ødk	GW	L=agw	L	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	10	1/2"	97,5	115	140	79	55	100	d1=6,5; d2=10	-	0,7	F05
20	40	40	15	3/4"	112,5	120	140	82	57,5	106	d1=6,5; d2=10	-	0,8	F05
25	40	40	20	1"	125	105	140	85	60	109	d1=6,5; d2=10	-	1,2	F05
32	40	40	25	1 1/4"	143	130	180	96	74	125	14	√	1,8	F05
40	40	40	32	1 1/2"	160	130	180	101	80	136	14	√	2,1	F07
50	40	40	40	2"	187,5	150	250	118	99	160	17	√	3,2	F07