sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS

ISO 9001 : 2015
BUREAU VERITAS
Certification

REF. ELBTO2BSP

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides tournantes à passage intégral dégraissé dédié aux réseaux d'oxygène.
Montage facilité grâce aux brides tournantes.
L'étanchéité est assurée par un presse étoupe composé de 3 joints chevrons, une rondelle de glissement à l'axe et par des joints de corps et sièges en TFM1600.
Certification émissions fugitives suivant norme ISO 15848-1 :2015 garantissant une excellente étanchéité à l'axe.
Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 notamment grâce au double système antistatique.
Robinet conforme au règlement **CE 1935/2004, FDA et USP Class VI sur demande.**
Commande par levier cadenassable, commande possible par volant ovale cadenassable ou avec rehausse à platine ISO 5211.
Le robinet peut être commandé par un actionneur monté sur la platine ISO 5211.

FDA CE 1935/2004 — USP Class VI — Emissions Fugitives — Ex — Certificat 3.1 — CE — TÜVRheinland PED/2014/68/UE

SIL3 IEC 61508 / IEC 61511



GARANTIE 5 ans FABRICATION *

O_2 OXYGÈNE

Dimensions :	DN1/4" à DN2"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	-50°C
Température Maxi :	+210°C
Pression Maxi :	63 Bars jusqu'au DN40 (50 bars en DN50)
Caractéristiques :	Brides Tournantes Motorisable (platine ISO 5211) Axe inéjectable, passage intégral Double dispositif antistatique, ATEX Emissions fugitives, conforme CE 1935/2004 et FDA
Matière :	Inox EN 1.4435

* la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP


CARACTERISTIQUES :

- Corps dégraissé oxygène
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe composé de 3 joints chevrons avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques
- Double système antistatique (bille entre axe-corps et axe-sphère)
- Emissions fugitives suivant norme ISO 15848-1 2015
- Poignée cadenassable
- Volant ovale et réhausse (en option)
- Motorisable (Platine ISO 5211)
- Brides tournantes
- Robinet conforme au règlement **CE 1935/2004**
- Sièges avec encoches pour décompression automatique de la zone morte
- Trou de dégazage dans la sphère (au niveau du contact avec l'axe pour éviter une surpression dans la sphère en position ouverte)
- Embouts 1.4435 BN2 Ra 0.4 µm, Taux de ferrite <0.5% et taux de souffre compris entre 0.005 et 0.017%
- Sphère 1.4435 Ra 0.4 µm électropoli

UTILISATION :

- Réseaux d'oxygène
- Tenue au vide 10^{-3} mbar (sans contre-pression)
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -50°C à + 210°C
- Pressions maxi admissibles Ps : 63 bars jusqu'au DN40, 50 bars en DN50 (voir courbe ci-dessous)
- Vapeur : 10 bars maxi

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :



Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN (mm)	8-12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs (m3/h)	17	31	59	98	159	230	418

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN (mm)	8-12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple (Nm)	4.5	4.9	5.9	11.8	19.6	29.4	39.2

COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS (en Nm) :

DN (mm)	8/12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple (Nm)	12	20	20	20	40	40	50

GAMME :

- Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides tournantes inox EN 1.4435 dégraissé oxygène passage intégral BSP **Ref. ELBTO2BSP** du DN1/4" au DN2"

OPTIONS :

- Volant ovale inox 304 **Ref. ELVO0812-25 (voir page 8)**



DN (mm)	8	12	15	20	25
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ref.	ELVO0812		ELVO15	ELVO20	ELVO25



- Kit réhausse en inox 304 avec platine ISO 5211 intégrée et visserie **Ref.ELRISO0812-ELRISO50 (Hauteur 63.5mm)**

DN (mm)	8	12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ref.	ELRISO0812		ELRISO15	ELRISO20	ELRISO25	ELRISO32	ELRISO40	ELRISO50



- Kit réhausse inox 304 avec platine ISO 5211 intégrée et visserie **Ref. ELRISO0812FR-ELRISO50FR (Hauteur 81.5)**

DN (mm)	8	12	15	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ref.	ELRISO0812FR		ELRISO1520FR	ELRISO25FR	ELRISO32FR	ELRISO40FR	ELRISO50FR


RACCORDEMENT :


- Taraudé femelle BSP

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

NOMENCLATURE :






Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox EN 1.4435
2	Bride	Inox EN 1.4308
3	Embouts	Inox EN 1.4435 BN2 Ra 0.4
4	Sièges	TFM1600
5	Sphère	Inox EN 1.4435 Ra 0.4 électropoli
6	Axe	AISI 316L
7	Rondelle de glissement	TFM1600
8	Joint de corps	
9, 10,11	Presse étoupe (chevrons)	
12	Rondelles élastiques	AISI 301
13	Ecrou poignée	AISI 304
14,15	Vis et écrou	
16, 17	Tirants et écrou	Inox A2-70
18	Rondelle	AISI 304
19, 20	Vis et butée	
21	Fouloir	
23	Système antistatique	AISI 316
25	Système de cadenassage	AISI 304
26	Poignée	
27	Gaine poignée	PVC

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

DIMENSIONS (en mm) :





DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	11.3		15	20	25.4	32	38.2	50
L	65.2		70	85	100	110	125	150
L1	10.5		13.6	14.1	16.8	17.3	17.3	17.7
B	20.4		24.4	31.6	41.4	48.2	56.2	71
E	130		149	149	170.5	192.5	212.5	216
H	70.3		79	83.4	106.6	110.4	108.7	139.6
H3	28		32.85	36.9	44.7	48.1	53.1	72.5
Ø T	43		53.1	64	71.4	80.9	94.2	114
W	24		27	34	40	50	56	70
Poids (Kg)	0.6	0.6	0.88	1.42	1.95	3.1	4	7.7
Ref.	ELBTO2BSP08	ELBTO2BSP12	ELBTO2BSP15	ELBTO2BSP20	ELBTO2BSP25	ELBTO2BSP32	ELBTO2BSP40	ELBTO2BSP50

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE (en mm) :





DN (mm)	8	12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H1	4.5		12.7		17.4	18.7	23.4	31.6
h	1		1.5					
C	6				8	8	10	14
Ø Y	5/16"-24UNF		3/8"-24UNF		1/2"-20UNF	1/2"-20UNF	5/8"-18UNF	3/4"-16UNF
Ø P	25			30	30	35	35	55
Ø K	36			42	42	50	50	70
ISO	F03			F04	F04	F05	F05	F07
N x Ø Z	4 x M5x0.8					4 x M6x1		4x M8x1.25


COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN (mm)	8-12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple (Nm)	4.5	4.9	5.9	11.8	19.6	29.4	39.2

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

DIMENSIONS VOLANT OVALE INOX 304 ELVO (en mm) :




DN (mm)	8-12	15-20		20	25
NPS (")	1/4"-3/8"	1/2"-3/4"		3/4"	1"
L	96	96	136	136	136
H	37	45	45	46	46
H1	60	60	80	80	80
Platine ISO	F03			F04	F04
Ref. Passage intégral	ELVO0812	ELVO15	ELVO1520	ELVO20	ELVO25

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

DIMENSIONS ROBINET ELSA MONTE AVEC REHAUSSE ELRISO (en mm) :



REHAUSSES HAUTEUR 63.5 mm								
DN (mm)	8	12	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	133.8		142.5	146.9	170.1	173.9	172.2	203.1
H1	91.5		96.35	100.4	108.2	111.6	116.6	136
Ref. Réhausse seule (sans vanne ni poignée)	ELRISO0812		ELRISO15	ELRISO20	ELRISO25	ELRISO32	ELRISO40	ELRISO50

REHAUSSES HAUTEUR 81.5 mm							
DN (mm)	8	12	15	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	151.8		160.5	188.1	191.9	190.2	221.1
H1	109.5		114.35	126.2	129.6	134.6	154
Ref. Réhausse seule (sans vanne ni poignée)	ELRISO0812FR		ELRISO1520FR	ELRISO25FR	ELRISO32FR	ELRISO40FR	ELRISO50FR

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE BRIDES TOURNANTES ELSA OXYGENE BSP

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
    - DN1/4"-1" : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
    - DN1"1/4-2" : Catégorie de risque II, marquage CE0035
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 12516-2&3
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Embouts taraudés BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1
- Platine suivant la norme ISO 5211
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 selon directive 2014/34/UE
- Emissions fugitives suivant la norme ISO 15848-1 : 2015
- Robinet compatible avec le règlement alimentaire **CE 1935/2004, FDA et USP Class VI sur demande**
- Sureté de fonctionnement de niveau SIL2 suivant la norme IEC/EN 61508, SIL 3 possible suivant l'architecture de l'installation

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.