CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À FERMETURE RAPIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

CLAPET AXIAL CORPS FONTE DUCTILE À BRIDES PN10

CA 4200

APPLICATION

Protection des installations contre l'inversion de l'écoulement.
Sécurisation des réseaux.
Domaine d'utilisation : réseaux de distribution, d'adduction d'eau, système de pompage, d'irrigation, etc.

Fluides : eau, eau potable, fluide clair, eaux peu chargées.



ACS

Peut-être délivré en version non ACS :
Voir référence **CA4200A**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN600 au DN1800.
-Conception simple et robuste.
-Limite les coups de bélier avec une excellente réponse dynamique.
-Fermeture rapide grâce à la faible course de l'obturateur.
-Manoeuvre silencieuse - Absence de vibrations.
-Étanchéité 100% de l'obturateur polyuréthane/métal.
-Fermeture amortie grâce à l'élasticité de l'obturateur.
-Fonctionnement sûr ne nécessitant pas de maintenance grâce à une conception sans joint de siège, évitant tout risque d'usure de l'oburateur.
-Ressort de rappel en inox permettant élargissant les possibilités d'installation sans aucun problème de fonctionnement
-Faibles pertes de charge
-Sens d'installation indiqué par une flèche sur le corps
-Ouverture facile à faible pression d'ouverture.

AGRÉMENTS ET NORMES

Raccordement	Montage à brides EN 1092-2 et ISO7005 : ISO PN10.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208 : - Corps : 15 bar - Siège : 11 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS

ACS Attestation de conformité sanitaire ACS n° 24 ACC LY 431

EAC

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

CA4200_FR // Réalisé le 23/01/2026 // Version G

Tecofi
VALVE MANUFACTURER - FRANCE


CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À FERMETURE RAPIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

CA 4200

CONSTRUCTION

Les vannes sont revêtues de peinture époxy poudre électrostatique pour les protéger contre la corrosion.




Constituant	Revêtement	Norme
Corps (1)	Epoxy RAL 5005 150 microns	SSPC-SP10 / SA 21/2

Rep.	Quantité	Désignation	Matière	Equivalences		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Corps	Fonte ductile EN-GJS-450-10	GGG45	A536 65-45-12	1563 EN-JS1040
2	1	Support	Fonte ductile EN-GJS-450-10	GGG45	A536 65-45-12	1563 EN-JS1040
3	1	Obturateur	Polyuréthane			
4	1	Ressort	Inox 302	X12CrNi 18-8	240 F302	302 S 26
5	1	Joint	SBR			

DIMENSIONS

DN		L	Ø K	n-Ød	ØD1	ØD2	ØD3	Poids (kg)
mm	inch							
600	24"	435	725	20-**Ø31**	682	780	920	500
700	28"	500	840	24-**Ø31**	794	895	1120	800
800	32"	515	950	24-**Ø34**	901	1015	1180	1000
900	36"	710	1050	28-**Ø34**	1001	1115	1480	1700
1000	40"	730	1160	28-**Ø37**	1112	1230	1500	1900
1200	48"	900	1380	32-**Ø40**	1328	1455	1890	3400
1400	56"	1120	1590	36-**Ø44**	1530	1675	2265	5400
1600	64"	1352	1820	40-**Ø49**	1750	1915	2520	8100
1800	72"	1440	2020	44-**Ø49**	-	2115	2850	11850



Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification


CA4200_FR // Réalisé le 23/01/2026 // Version G

CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À FERMETURE RAPIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

CA 4200

RÉPONSE DYNAMIQUE




1. Clapet à simple battant
2. Clapet à double battant
3. Clapet à fermeture rapide

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 10 bar
Température de service maxi : + 60°C

Diagramme de perte de charge



⚠ Lors du montage il est recommandé de respecter une distance de 3 à 5 fois le diamètre nominal en amont et en aval d'un coude ou d'un appareil.
Ceci permet de rester hors des zones de turbulence susceptibles d'augmenter le risque d'usure. Au refoulement d'une pompe il est conseillé de réaliser le montage conformément à la norme **FD CEN/TR 13932**

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

CA4200_FR // Réalisé le 23/01/2026 // Version G